

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HUẾ

Số: 57 /GPMT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## **GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;*

*Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;*

*Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;*

*Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Sợi Phú Quang tại Công văn số 213 ngày 28 tháng 11 năm 2024 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường; Công văn số 09/GT-NM ngày 24 tháng 3 năm 2025 về việc giải trình các nội dung bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy kéo sợi OE 2.688 Rotor và hồ sơ kèm theo;*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tại Tờ trình số 883/TTr-KKTCN ngày 16 tháng 4 năm 2025.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp phép cho Công ty Cổ phần Sợi Phú Quang, địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy kéo sợi OE 2.688 Rotor với

các nội dung như sau:

### **1. Thông tin chung của dự án đầu tư, cơ sở**

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy kéo sợi OE 2.688 Rotor.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô B-3-4, Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế (thuê lại đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp).

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án 0882200726, được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp chứng nhận lần đầu ngày 30 tháng 8 năm 2017.

1.4. Mã số doanh nghiệp: 3301569074; đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 9 năm 2025; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28 tháng 02 năm 2017; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04 tháng 01 năm 2025.

1.5. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở

- Diện tích sử dụng đất: 16.828 m<sup>2</sup>.

- Quy mô công suất: Đầu tư dây chuyền kéo sợi với công suất 2.688 rotor, tương đương 5.005,5 tấn sợi/năm.

### **2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo**

2.1. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý và đấu nối nước thải quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

**Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần Sợi Phú Quang có trách nhiệm

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu theo quy định và phải dừng ngay việc xả khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

**Điều 3.** Thời hạn của Giấy phép: 10 (mười) năm kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện

1. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về nội dung báo cáo, tính pháp lý, tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ, nội dung thẩm định trình UBND thành phố Huế theo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Sở NN&MT;
- UBND thị xã Hương Thủy;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp;
- Công ty Cổ phần Sợi Phú Quang;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- VP: LĐ và các CV: TH, DN;
- Lưu VT, CT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Quý Phương**

**Phụ lục 1**  
**NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ**  
**MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI**  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 57 /GPMT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025  
của UBND thành phố Huế)

**A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI**

**1. Nguồn phát sinh khí thải**

Nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở phát sinh từ hoạt động sản xuất bên trong nhà xưởng của cơ sở (chủ yếu là bụi phát sinh tại các công đoạn trong quá trình sản xuất như các công đoạn xé thô, xé mịn, loại xơ lạ, trộn, chải OE).

**2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải**

**2.1. Dòng khí thải**

Cơ sở có 01 dòng khí thải xả ra môi trường, cụ thể: 01 dòng thải từ ống thoát khí tại buồng lọc bụi trung tâm.

**2.2. Vị trí xả thải**

Tại 01 ống thoát khí thải sau xử lý của 01 buồng lọc bụi trung tâm.

Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trực  $107^0$ , vĩ chiều  $3^0$ ) như sau:

X(m): 1.812.097,03

Y(m): 573.914,66

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 87.374 m<sup>3</sup>/giờ (tương ứng với công suất tối đa của quạt ly tâm của buồng lọc bụi trung tâm).

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Cường bức, liên tục.

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường phải đảm bảo QCVN 19: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị  $C_{max}$  của cột B; hệ số  $K_p=0,9$  và  $K_v=1,0$ ), trong đó:

| STT | Chất ô nhiễm | Giá trị giới hạn cho phép | Đơn vị tính        | Tần suất quan trắc định kỳ                                                           |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bụi tổng     | 180                       | mg/Nm <sup>3</sup> | 06 tháng/lần; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của các cơ quan liên quan có thẩm quyền |

**B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI**

**1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải**

### 1.1. Hệ thống thu gom

- Hệ thống thu gom để xử lý xả ra môi trường không khí: Tại các công đoạn xé thô, xé mịn, trộn, chải OE bố trí các tuyến thu gom bụi gồm các miệng hút, phụ kiện ống dẫn và quạt hút tăng áp nhằm dẫn bụi về buồng lọc trung tâm để xử lý. Hệ thống sử dụng đường ống kẽm đường kính D350–D450 với tổng chiều dài khoảng 190 m.

- Hệ thống thu gom, xử lý xả tại chỗ: Chủ cơ sở lắp đặt 07 máy hút bụi di động, mỗi máy trang bị hai ống hút nhựa với đường kính 114 mm, chiều dài lần lượt 1,5m và 1,0m, thu gom bụi phát sinh tại công đoạn kéo sợi OE – giai đoạn cuối của quá trình sản xuất. Bụi được thu gom về thùng chứa đặt tại đầu dây chuyền để công nhân tiến hành thu dọn, xử lý.

### 1.2. Công trình, thiết bị xử lý

#### 1.2.1. Buồng lọc bụi trung tâm

Chủ cơ sở lắp đặt 01 buồng lọc bụi trung tâm, bao gồm buồng lọc sơ cấp và buồng lọc thứ cấp.

- Buồng lọc sơ cấp: Được thiết kế có đĩa lọc lưới gồm 120 lỗ (đường kính lỗ 25,4 mm<sup>2</sup>). Bụi bông có kích thước lớn được hút chân không bởi hệ thống quạt và được giữ lại trước đĩa lọc, sau đó chuyển về máy ép kiện. Chủ cơ sở ép kiện và chuyển giao cho cơ sở sản xuất sợi có chất lượng thấp hơn.

- Buồng lọc thứ cấp: Dòng khí thải chứa bụi có kích thước nhỏ sau khi được hút qua đĩa lọc tại buồng lọc sơ cấp được tiếp tục xử lý tại buồng lọc thứ cấp, cấu tạo theo hình dạng tổ ong được bọc bởi loại nỉ lông chống bụi xuyên qua. Khí thải sau khi được xử lý tại buồng lọc thứ cấp thoát ra ngoài thông qua miệng thải đặt trên mái nhà xưởng. Đối với bụi bị giữ lại, được thu gom và ép bởi máy ép trực vít thành các bánh bụi và được thu gom, lưu giữ với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường khác để xử lý theo quy định hiện hành.

Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống lọc bụi đạt 98-99%; chất lượng khí thải sau khi được xử lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị  $C_{\max}$  của cột B,  $K_p=0,9$  và  $K_v=1,0$ ).

#### 1.2.2. Máy hút bụi di động

Trong quá trình sản xuất, 07 máy hút bụi di động được bố trí dọc theo dây chuyền của 07 máy kéo sợi OE để thu gom bụi phát sinh. Mỗi máy có một miệng hút chính phía trên dây chuyền và hai ống hút đường kính khoảng 30 mm. các ống hút chạy dọc các máy nhằm mục đích hút sạch bụi phát sinh. Bụi gom tại mỗi máy hút bụi di động được công nhân bỏ vào thùng chứa tại đầu dây chuyền, sau đó được thu gom theo định kỳ và chuyển vào kho lưu trữ bông phế;

định kỳ chuyển giao cho các cơ sở sản xuất sợi chất lượng thấp hơn.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý để nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, xử lý toàn bộ bụi phát sinh.

- Bố trí công nhân vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải. Khi có sự cố xảy ra thì Chủ cơ sở phải tạm dừng hoạt động sản xuất để khắc phục, sửa chữa.

## **2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm**

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm khoảng 06 tháng, dự kiến như sau:

Thời gian vận hành thử nghiệm khoảng 6 tháng kể từ ngày giấy phép này có hiệu lực.

Trước khi bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo, gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thị xã Hương Thủy) để kiểm tra, giám sát theo quy định.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm

01 Buồng lọc bụi trung tâm.

2.3. Vị trí lấy mẫu:

Tại điểm xả ra môi trường không khí xung quanh của dòng khí thải sau khi được xử lý tại 01 buồng lọc bụi trung tâm (theo tọa độ được cấp phép xả thải tại Phần A của Phụ lục này).

2.4. Thông số chính và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm:

Thông số quan trắc, giám sát: Lưu lượng, bụi tổng.

2.5. Tần suất lấy mẫu: Ít nhất 03 đợt/03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo). Loại mẫu: Mẫu đơn.

## **3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở phải bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A nêu trên trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

**Phụ lục 2**  
**NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI**  
**THU GOM, XỬ LÝ VÀ ĐÁU NỔI NƯỚC THẢI**  
*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 57 /GPMT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025*  
*của UBND thành phố Huế)*

**A. THÔNG TIN VỀ NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ**

**1. Các nguồn phát sinh nước thải, trong đó:**

- Nguồn số 01: Phát sinh từ hoạt động tắm rửa của cán bộ công nhân viên;
- Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động vệ sinh của CBCNV;
- Nguồn số 03: Phát sinh từ khu vực nhà bếp (hoạt động rửa khay ăn).

**2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải**

**2.1. Nguồn nước tiếp nhận**

Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý sơ bộ đấu nổi, dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Bài, công suất 6.500 m<sup>3</sup>/ngày.đêm để tiếp tục được xử lý, thải ra môi trường.

**2.2. Vị trí xả nước thải**

Vị trí đấu nổi nước thải của cơ sở tại hố ga ký hiệu NT19, cao độ điểm đấu nổi +9,25 m.

**2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2,5 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.**

**2.3.1. Phương thức xả nước thải: Tự chảy, cưỡng bức.**

**2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục.**

2.3.3. Chất lượng nước thải khi đấu nổi vào Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Phú Bài phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận theo Hợp đồng Dịch vụ thoát nước thải số 43/HĐTNT ngày 01/8/2017 đã ký kết với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp.

**B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ VÀ ĐÁU NỔI NƯỚC THẢI**

**1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải**

Tất cả các nguồn phát sinh nước thải của cơ sở được thu gom bằng hệ thống đường ống nhựa PVC. Nước thải từ thiết bị vệ sinh được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại; nước thải từ khu nhà ăn được xử lý sơ bộ tại bể tách dầu mỡ; sau đó, kết hợp với nước thải từ hoạt động tắm rửa của cán bộ công nhân viên theo tuyến ống thu gom đấu nổi vào Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Phú Bài dẫn về xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phú Bài do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp quản lý, vận hành, công suất 6.500 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

Chủ cơ sở phải đảm bảo tách riêng hoàn toàn hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở; đảm bảo nước thải được thu gom triệt để, đầu nối vào Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Phú Bài theo quy định. Tuyệt đối không có bất kỳ điểm xả, điểm đầu nối nước thải khác so với Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở.

## **2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải**

Chủ cơ sở xây dựng 01 bể tự hoại có kết cấu bằng bê tông, cốt thép chống thấm với kích thước 2,5 x 2m x 1m; 01 bể tách dầu mỡ kích thước 1,5m x 1,5m x 1m.

Chủ cơ sở phải thuê đơn vị có chức năng để định kỳ thu gom và vận chuyển phân lắng cặn, xử lý theo đúng quy định.

**Phụ lục 3**  
**BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG**  
**VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 57 /GPMT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025  
của UBND thành phố Huế)

**A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG**

**1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:** Từ các hoạt động vận hành sản xuất (dây chuyền máy móc, thiết bị, ...).

**2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:** Khu vực sản xuất trong khuôn viên nhà xưởng của cơ sở.

**3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27: 2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung), cụ thể như sau:**

**3.1. Tiếng ồn**

| Từ 6-21 giờ<br>(dBA) | Từ 21-6 giờ<br>(dBA) | Ghi chú                 | Tần suất quan trắc định kỳ                                                             |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                   | 55                   | Khu vực<br>thông thường | Quan trắc khi có sự cố hoặc<br>theo yêu cầu của các cơ quan<br>liên quan có thẩm quyền |

**3.2. Độ rung**

| Từ 6-21 giờ<br>(dB) | Từ 21-6 giờ<br>(dB) | Ghi chú                 | Tần suất quan trắc định kỳ                                                             |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                  | 60                  | Khu vực<br>thông thường | Quan trắc khi có sự cố hoặc theo<br>yêu cầu của các cơ quan liên<br>quan có thẩm quyền |

**B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG**

**1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung**

- Chủ cơ sở phải kiểm tra định kỳ độ cân bằng của các máy móc và tình trạng mài mòn của các chi tiết đảm bảo máy vận hành ổn định, giảm tiếng ồn do sự va đập hoặc rung động không mong muốn.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực sản xuất.

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở để hạn chế tiếng ồn phát ra bên ngoài.
- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị rung công suất lớn.
- Các máy móc thiết bị rung lớn đều được lắp đặt trên nền bê tông phẳng và chắc chắn, bằng bê tông.

## **2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

**Phụ lục 4**  
**YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA**  
**VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG**  
*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 57 /GPMT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025*  
*của UBND thành phố Huế)*

**A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI**

**1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh**

**1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên**

| STT | Tên chất thải                                                          | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH  | Số lượng trung bình (kg/năm) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|
| 1   | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải                          | Lỏng               | 18 02 01 | 3                            |
| 2   | Bóng đèn huỳnh quang và các loại hoạt tính thải                        | Rắn                | 16 01 06 | 16                           |
| 3   | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các TPNH | Rắn                | 17 02 03 | 73                           |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                       |                    |          | <b>92</b>                    |

**1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh**

| STT | Tên chất thải                                                                                        | Trạng thái tồn tại | Mã chất thải | Số lượng trung bình (tấn/năm) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | Sản phẩm hữu cơ bị loại bỏ từ quá trình sản xuất chưa qua sử dụng (tạp chất hữu cơ từ buồng lọc bụi) | Rắn                | 19 03 03     | 0,3                           |
| 2   | Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ                                                                 | Rắn                | 18 01 05     | 4,5                           |
| 3   | Bao bì nhựa                                                                                          | Rắn                | 18 01 06     | 0,5                           |
| 4   | Bùn thải                                                                                             | Bùn                | 12 06 12     | 0,5                           |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                                     |                    |              | <b>5,8</b>                    |

Ngoài ra, hoạt động sản xuất của cơ sở phát sinh các bông phế với khối lượng khoảng 469,05 tấn/năm. Khối lượng chất thải này, chủ cơ sở chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu để tái sử dụng, sản xuất các sản phẩm có chất lượng thấp hơn.

### 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 32 kg/ngày.

## **2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại**

### **2.1. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH)**

#### 2.1.1. Thiết bị lưu chứa

Chất thải nguy hại được thu gom và lưu chứa trong bao bì, thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.

- Đối với chất thải nguy hại trạng thái lỏng: Thu gom và lưu chứa trong các thùng vật liệu HDPE (số lượng 01 thùng), có nắp đậy kín để tránh chảy tràn.

- Đối với chất thải nguy hại trạng thái rắn được thu gom và lưu chứa trong bao bì cứng, đậy kín và lưu chứa trong thùng vật liệu HDPE loại 40 lít (số lượng 02 thùng).

- Bao bì, thiết bị lưu chứa các loại chất thải nguy hại của cơ sở phải có mã chất thải nguy hại, ký hiệu cảnh báo theo quy định. Không thu gom lẫn lộn các loại chất thải nguy hại trong quá trình lưu giữ.

#### 2.1.2. Kho/khu vực lưu chứa

Kho lưu giữ CTNH có diện tích 18 m<sup>2</sup> nằm cạnh phòng cơ khí, gần tường rào Nhà máy. Chủ cơ sở phải hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường, yêu cầu chủ cơ sở rà soát, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định trong trường hợp hợp đồng đã ký hết hiệu lực.

### **2.2. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt**

#### 2.2.1. Thiết bị lưu chứa

Chủ cơ sở phải tiến hành phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành các nhóm khác nhau để tái chế, tái sử dụng hoặc chuyển giao để xử lý theo quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bố trí bao bì/thiết bị lưu chứa phù hợp với các nhóm chất thải sinh hoạt sau khi đã phân loại.

Tại khu vực nhà văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh và khuôn viên cơ sở: bố trí khoảng 5 thùng rác, vật liệu nhựa HDPE (loại dung tích 40 lít/thùng).

### 2.2.2. Kho/khu vực lưu chứa

Chất thải rắn sinh hoạt được công nhân vệ sinh vận chuyển đến khu vực tập kết rác thải sinh hoạt tại phía sau lưng nhà xưởng sản xuất.

Chủ cơ sở phải hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường, yêu cầu chủ cơ sở rà soát, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định trong trường hợp hợp đồng đã ký hết hiệu lực.

### 2.3. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở được thu gom và xử lý, không thải ra môi trường.

- Các xơ có màu lạ thải ra từ máy loại xơ lạ: Những bông có màu trắng sẽ được tái sử dụng để sản xuất (đưa trở lại máy xé kiện dài), những bông có màu khác màu trắng, tạp chất sẽ được thu gom riêng, phân loại thành bông phế F0. Vào cuối mỗi ca, công nhân viên của Cơ sở sẽ gom, lưu trữ và chuyển giao cho các cơ sở sản xuất sợi có chất lượng thấp hơn; bụi có kích thước nhỏ thải ra từ máy hút bụi (tạp chất hữu cơ) được thu gom, ép và đóng bao và tập kết tại khu vực lưu trữ CTR công nghiệp thông thường của cơ sở.

- Chủ cơ sở đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường, yêu cầu chủ cơ sở rà soát, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định trong trường hợp hợp đồng đã ký hết hiệu lực.

- Các bông phế F0 được ép kiện để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất sợi có chất lượng thấp hơn. Chủ cơ sở thu hồi, ép kiện, tập kết tại khu vực lưu trữ bông phế. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý các, phế theo quy định. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường, yêu cầu chủ cơ sở rà soát, ký kết hợp đồng trong trường hợp hợp đồng đã ký hết hiệu lực.

## B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Sự cố cháy nổ: Chủ cơ sở phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Huế tổ chức tập huấn cho công nhân lao động về kiến thức và thực hành về công tác phòng, chống cháy nổ tại chỗ cho cơ sở hàng năm.

2. Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị: Chủ cơ sở định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị; trường hợp phát hiện hư hỏng dừng ngay hoạt động sản xuất khi có sự cố để sửa chữa thiết bị.

## **Phụ lục 5**

### **CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 57 /GPMT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025  
của UBND thành phố Huế)*

1. Thực hiện đúng các nội dung cam kết tại Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở. Tăng cường công tác vệ sinh nhà xưởng (tại các nhà xưởng, sân bãi, dọc các tuyến đường đi, ...). Thường xuyên nạo vét, vệ sinh, khơi thông hệ thống thu gom nước thải, hệ thống thoát nước mưa của cơ sở. Tuyệt đối không được xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của cơ sở, không xả nước thải ra môi trường bên trong và môi trường bên ngoài cơ sở mà không thông qua hệ thống thu gom, thoát nước thải của KCN dưới mọi hình thức.

2. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ); Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý hóa chất theo quy định hiện hành.

4. Chủ cơ sở phải tuân thủ nghiêm túc quy định về đảm bảo an toàn hoạt động hàng không; chiều cao công trình, thiết bị và cây cối trong phạm vi cơ sở phải đảm bảo quy định về chiều cao tính không an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

5. Chịu trách nhiệm bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ sở. Có nhân sự, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; xây dựng, lắp đặt công trình vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị thu gom, quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi công cộng thuộc phạm vi cơ sở.

6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 4, do các thay đổi

này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với bụi, khí thải đã được cấp phép; hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. Đảm bảo bố trí đầy đủ sàh thao tác, điểm (cửa) lấy mẫu khí thải phục vụ việc lấy mẫu đối với quan trắc định kỳ và quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

8. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin, số liệu trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở. Trong quá trình hoạt động, phải thực hiện thủ tục xin cấp đổi, điều chỉnh hoặc cấp lại Giấy phép môi trường nếu thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều 44 của Luật Bảo vệ môi trường./.